



Albin Express
Tarkistuslista veneen mittaukseen

Osa-alue	Mitattava kohde	Selitys	Sääntö	Mittaustulos	Kipparin kuittaus	Päivämäärä
Yleiset mitat						
!!!	Maston paikka	Mastoprofiilin etureuna 60mm-70mm mittamerkistä taaksepäin (risti kannessa maston etupuolella)	C.4.1			
	Veneen kokonaispaino	Min 1740 kg kuivapaino <i>Kokonaispainon pitää olla vähintään 1740kg, ilman purjeita, miehistöä, miehistön varusteita, vessaa, keittiövarusteita, ämpäriä, ankkurivarustusta ja hinausköysiä. Painoon lasketaan mukaan kuitenkin kaikki kiinteästi asennetut kalusteet ja varusteet. Mahdollisten tankkien ei tarvitse olla täysiä.</i>	C.4.2			
	Peräsimen paino	min 18kg Jos peräsintä on jouduttu korjaamaan, on syytä tarkistaa mitat ja paino. Mitään eksoottisia materiaaleja ei saa käyttää.	E.4.7			
	Peräsinprofiilin syvyys	1140-1150mm R-L pisteiden väli	E.4			
	Peräsinprofiilin leveys alhaalla	240mm-250mm				
	Peräsinprofiilin leveys ylhäällä	380mm-390mm				



Albin Express
Tarkistuslista veneen mittaukseen

Osa-alue	Mitattava kohde	Selitys	Sääntö	Mittaustulos	Kipparin kuittaus	Päivämäärä
Runko						
	<i>Jos muutoksia ei ole tehty</i>	<i>Jos muutostöitä ei ole tehty, mitat ovat luultavasti oikein. Voit tarkistaa mitat oheisista piirroksista tai virallisesta ruotsinkielisestä mittasäännöstä.</i>				
!!!	Jos korjauksia on tehty, tarkista mitat muutoskohteista	HUOM: mitään alkuperäisestä poikkeavia muutoksia ei sallita. Rungon on oltava täsmälleen alkuperäisen mallin mukainen.				
Köli						
	Takareunan pituus	890mm-915mm (Ks. piirros, A-B mitta)	D.10.3. b			
	Etareunan pituus	1240mm-1275mm (A-B mitta 1085mm-1105mm)	Piirros I.1.3			
	Yläreunan pituus	1480mm-1510mm	Piirros I.1.3			
	Alareunan pituus	840mm-870mm	Piirros I.1.3			
!!!	Takareunan paksuus	Ylhäällä min. 22mm/keskellä min 19mm, alhaalla min 4mm (Ks. piirros)	Piirros			
!!!	Paksuus keskeltä	Ylhäällä min. 160mm, alhaalla min. 104mm (ks piirros)	Piirros			
	Kölin paikka	3210-3240mm peräpeilin reunasta	D.10.3 b + piirros			
	Kölipalkit (jos laitettu)	Ks. säännöt D.9.3	D.9.3			



Albin Express
Tarkistuslista veneen mittaukseen

Osa-alue	Mitattava kohde	Selitys	Sääntö	Mittaustulos	Kipparin kuittaus	Päivämäärä
Riki						
!!!	Riki	Ks. piirros 5.1, jossa hyvin kaikki mitat esitetty sekä säännöt kohdasta F.2.	F.2.1 + piirros			
!!!	Maston profiili	Jos hankittu uusi masto, varmistu että profiili on luokkasäännön mukainen.	Piirros			
!!!	Mastoprofiilin pituus	Minimissään 10400mm	F.4.5			
!!!	Spinnupuomi	3090mm maksimipituus, materiaali alumiinia	F.6.5			
!!!	Spinnupuomin korkeus kannesta	max 1150mm				
!!!	Maston mittamerkit	Ylempi max 9500mm (alempaan mittamerkkiin)	C.4.1			
!!!		Alempi 840-850mm (kannesta)	C.4.1			
!!!	Puomin mittamerkki	max 3350mm	C.4.1			
!!!	Vantit	Keulastaagi, ylä- ja alavantit 5mm, hekki 4mm	F.7.3			
Varusteet						
!!!	Ankkuri	Min 8kg (ketjun kanssa), 30m köysi/liina 1000kg vetolujuus	C.3.1 a			
!!!	Akku	12 V, 60 AH, vähintään 17 KG	C.3.1 a			
!!!	Tyynyt	Ks. C.3.1 a/iii	C.3.1 a			
!!!	Pöytälevy	Vähintään 3 kg	C.3.1 a			
!!!	Palosammutin	Toimiva, tarkastettu	C.3.1 a			
!!!	Ämpäri	Vetoisuus vähintään 10 l	C.3.1 a			
!!!	Hinausköysi	Vähintään 15 m	C.3.1 a			
!!!	Mela	1500mm min ja 5dm2 min	C.3.1 a			
!!!	Normaalit katsastusvarusteet (ks. katsastusohjeet)	Oltava veneessä paikoillaan ja toimintakuntoisina				
!!!	Ylimääräiset varusteet	Sallittu, mutta mitään elektronisia navigointivälineitä, joita ei ole erikseen sallittu, ei voida käyttää (esim. tuulimittari)				



Albin Express
Tarkistuslista veneen mittaukseen

Osa-alue	Mitattava kohde	Selitys	Sääntö	Mittaustulos	Kipparin kuittaus	Päivämäärä
Kiinteä sisustus						
!!!	Sisustuselementit	Tarkista, että kaikki kiinteästi asennetut sisustuselementit ovat paikoillaan, eikä mitään ole poistettu. Yksityiskohtaisen listan löydät kohdasta D.11.1	D.11.1. a+b			
!!!	Pentteri	Paino min. 23kg, sijoitus styran puolella	D.11.1.b xi			
	Ylimääräinen sisustus	Sallittu siltä osin kun se ei muuta standardisistusta eikä jäykistä runkoa.	D.11.2			
Purjeet						
!!!	Isopurje	Leimattu valmistajan toimesta, täyttää mittasäännön vaatimukset	G.5 / G.3.6 / G.3.6			
!!!	Fokka	Leimattu valmistajan toimesta, täyttää mittasäännön vaatimukset	G.6 / G.3.6 / G.3.6			
!!!	Spinnu	Leimattu valmistajan toimesta, täyttää mittasäännön vaatimukset	G.8 / G.3.6 / G.3.6			
	Myrskyfokka	Leimattu valmistajan toimesta, täyttää mittasäännön vaatimukset	G.7 / G.3.6 / G.3.6			
	Kisoissa sallitut purjeet	Yksi purjekerta, mutta varaspinnu saa olla mukana.				
Miehistö						
	Miehistö paino	3, 4 tai 5 hengen miehistö sallittu. Jos 5 hengen miehistö niin max yhteispaino 320kg	C.1.1			
Muut						
	Mahdolliset sisäelementin korjaukset	Uudestaan runkoon lamintointi saa ulottua max 200 mm	Piirros			
	Kaiteet ja kaidevaijerit	2+2 kaidetolppaa + vaijeri min 4mm/900kp <i>Täytyy oll kiristetty niin, että kun 75kg painoinen henkilö roikkuu kaidevaijerin varassa, se ei saa tulla 150mm lähemmäksi kantta.</i>	C.5.4 b D.7.4 a/iv			
	Sisustuselementit	Ks säännöt kohta D 11.1				